

Rapid locking device for an articulated seatPatent Number: ☐ US4690458

Publication date: 1987-09-01

Inventor(s): DROULON GEORGES (FR); PIPON YVES (FR)

Applicant(s): COUSIN CIE ETS A & M FRERES (FR)

Requested
Patent: ☐ EP0169096, B1Application
Number: US19850743071 19850610Priority Number
(s): FR19840009418 19840615; FR19850007699 19850522IPC
Classification:EC
Classification: B60N2/225K, B60N2/433Equivalents: AU4349985, AU574186, BR8502854, CA1247514, DE3560095D, ☐ DK250285,
☐ ES8703086, IE56941, ☐ JP61016709, ☐ MX163711, PL253987, ☐ PT80632,
☐ US4743067

Abstract

A rapid locking device for an articulated seat including an outer casing having a central spindle connected to one side of a seat-back frame, the outer casing containing a second casing which is star-shaped and carries a swing bar on which are mounted idle serrated rollers placed between outer face of the star-shaped casing and inner face of the outer casing.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

12

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 85401116.0

51 Int. Cl.: **B 60 N 1/06**

22 Date de dépôt: 06.06.85

30 Priorité: 15.06.84 FR 8409418
22.05.85 FR 8507699

71 Demandeur: **A. & M. Cousin et Cie, Le Bois de Fiers,**
F-61103 Fiers Cédex Orne (FR)

43 Date de publication de la demande: 22.01.86
Bulletin 86/4


72 Inventeur: **Pipon, Yves, La Garenne St Georges des**
Groselliers, F-61100 Fiers (FR)
Inventeur: **Droulon, Georges, rue de la Garenne St**
Georges des Groselliers, F-61100 Fiers (FR)

64 Etats contractants désignés: **AT BE CH DE GB IT LI LU**
NL SE

74 Mandataire: **Madeuf, Claude Alexandre Jean et al,**
CABINET MADEUF 3, avenue Bugeaud, F-75116 Paris
(FR)

54 **Dispositif de blocage rapide d'un siège articulé.**

57 Le dispositif de blocage rapide d'une articulation montée sur l'armature du dossier d'un siège en complément des articulations de positionnement ou ferrures-moteurs se compose d'un boîtier extérieur (1) présentant en son centre un axe central (11) relié par différents moyens à l'un des côtés de l'armature du dossier du siège, ce boîtier extérieur contenant un deuxième boîtier (6) sensiblement en étoile dans lequel peut être inclus un ressort de rapport (13) du dossier du fait que l'une des extrémités (12) de ce ressort est fixée sur l'axe tournant central (11) et que l'autre extrémité (14) de ce ressort (13) vient en prise par une partie (14) en U avec la face intérieure latérale du boîtier (6) en étoile.



Dispositif de blocage rapide d'un siège articulé.

On utilise, pour le réglage de l'inclinaison des dossiers de sièges de véhicules et, en particulier, de véhicules automobiles, des ferrures qui permettent le réglage en inclinaison soit d'une manière discontinue, soit d'une façon continue mais, par mesure d'économie, le dispositif est monté d'un seul côté du siège et, de l'autre côté, le dossier est articulé sur un axe simple.

De plus, lorsque l'on utilise des dispositifs discontinus, on est amené à installer, entre l'assise et le dossier du siège, un ressort de rappel tendant à ramener le dossier du siège contre le dos de l'utilisateur.

Tous ces montages connus de ferrures sont, d'une part, compliqués et, d'autre part, difficilement mis en place sur les sièges nécessitant des adaptations pour chaque type de sièges ce qui rend ces produits coûteux et, de plus, encombrants et disgracieux.

La présente invention a cherché à remédier à toutes ces difficultés en créant un dispositif de blocage rapide se substituant à la ferrure des articulations réalisé de manière que la majorité des pièces puisse être employée dans tous les cas quel que soit le type des articulations utilisées, le type du siège ou le type de véhicules d'où une énorme économie puisque ces dispositifs sont quasiment universels en incorporant même le ressort de rappel du dossier lorsque l'on utilise, pour le réglage de l'inclinaison du dossier du siège, une ferrure discontinue.

De même et si cela est nécessaire, on peut également employer un groupe motoréducteur commandant le déplacement de la ferrure réglant l'inclinaison du dossier du siège en utilisant également le dispositif de blocage conforme à la présente invention.

- Conformément à l'invention, le dispositif de blocage rapide d'une articulation monté sur l'armature du dossier du siège en complément de l'articulation de positionnement ou ferrure moteur qui se compose d'un boîtier extérieur présentant, en son centre, un axe central relié par différents moyens à l'un des côtés de l'armature du dossier du siège, ce boîtier extérieur contenant un deuxième boîtier dans lequel peut être inclus un ressort de rappel du dossier du fait que l'une des extrémités de ce ressort est fixée sur l'axe tournant central et que l'autre extrémité de ce ressort vient en prise par une partie en U, avec la face inférieure, latérale du boîtier se caractérise en ce que ce boîtier est en étoile et maintient au moins un axe qui porte un palonnier aux extrémités duquel sont montés des galets fous présentant une surface extérieure striée, galets placés entre la face extérieure du boîtier en étoile et la face intérieure du boîtier extérieur, ces galets étant entraînés par inertie au moment d'un choc par leur propre poids et également par la rotation du boîtier extérieur sous l'action du pivotement du dossier de siège, ce qui provoque le blocage du boîtier extérieur mobile par rapport au boîtier fixe en étoile solidaire de l'assise du siège par pénétration des galets fous de blocage entre les deux boîtiers précités.
- Suivant une autre caractéristique de l'invention, le dispositif comporte une coupelle extérieure solidaire de l'armature du dossier par l'intermédiaire d'un boîtier extérieur dans lequel est placé un boîtier conformé contenant l'organe de blocage par inertie composé de deux galets à surface extérieure striée et reliés par un organe de maintien, le boîtier extérieur solidaire de l'armature du dossier pouvant tourner sous l'action d'une ferrure de réglage d'inclinaison et présentant également, dans le cas du basculement rapide du dossier vers l'avant, deux fentes arquées diamétralement opposées dans lesquelles se déplacent des bossages solidaires de la ferrure d'articulation et dans le cas où il n'y a pas

de basculement rapide du dossier vers l'avant, les fentes arquées ci-dessus étant remplacées par des trous dans lesquels viennent se centrer des doigts de positionnement sortis de la ferrure d'articulation.

5

Suivant une autre particularité de l'invention, le dispositif comprend supplémentairement une bielle solidaire d'une double came portant sur deux éléments de blocage des bossages.

10

Diverses autres caractéristiques de l'invention ressortent d'ailleurs de la description détaillée qui suit.

Des formes de réalisation de l'objet de l'invention sont représentées, à titre d'exemples non limitatifs, au dessin annexé.

La fig. 1 est une élévation, partie en coupe, du dispositif de blocage rapide.

20

La fig. 2 est une coupe diamétrale sensiblement suivant la ligne II-II de la fig. 1.

La fig. 3 est un schéma de montage.

25

La fig. 4 est une variante du schéma de montage de la fig. 3.

La fig. 5 est une élévation de face, partie en coupe, du dispositif de blocage rapide d'un siège articulé à pivotement rapide vers l'avant.

30

La fig. 6 est une coupe suivant la ligne VI-VI de la fig. 5.

La fig. 7 est une élévation de face, partie en coupe, du dispositif de blocage rapide d'un siège articulé sans pivotement rapide vers l'avant.

35

La fig. 8 est une coupe suivant la ligne VIII-VIII de la fig. 7.

La fig. 9 est une élévation de face, partie en coupe, du
5 dispositif de blocage rapide d'un siège articulé à pivotement rapide vers l'avant avec déblocage rapide de sécurité permettant le basculement du dossier lorsque les galets sont coincés entre la coupelle et le boîtier.

10 La fig. 10 est une coupe suivant la ligne X-X de la fig. 9.

A la fig. 1, le dispositif est constitué principalement par un boîtier extérieur cylindrique 1 dont le fond 1a est conformé pour réaliser des cuvettes cylindriques 2 disposées
15 sur un cercle imaginaire 3.

Le boîtier extérieur 1 est relié par des boulons 5, passant à travers les trous 4 percés dans les cuvettes 2, à l'armature du dossier (non représenté). Dans le cas présent, les
20 boulons 5 sont disposés à 120° les uns des autres mais ils pourraient être, par exemple, placés à 90°.

Un deuxième boîtier en étoile 6 est placé à l'intérieur du boîtier 1 et est fixe car il est relié par l'intermédiaire
25 de boulons 7 à l'armature de l'assise (non représentée). Le nombre de boulons 7 est, dans le cas présent, de trois disposés à 120°.

De plus, dans le boîtier 6 est placé un palonnier 8 qui
30 reçoit à ses extrémités libres, sur des axes 10, des galets fous 9. En général, la surface de roulement des galets 9 est striée. Le dispositif est fermé du côté 1b du boîtier 1 en général par l'armature de l'assise du siège.

35 Finalement, l'axe central 11, solidaire du boîtier extérieur 1 tournant, sert de point de fixation à l'extrémité 12 d'un

ressort 13 dont l'autre extrémité 14 vient, par sa partie en U 14a, s'accrocher sur la partie interne périphérique du boîtier en étoile 6.

- 5 L'axe central 11 sert d'axe de rotation au dossier du siège considéré puisque cet axe central 11 est solidaire du boîtier tournant 1 maintenu sur la base de l'armature du dossier par les boulons 5.
- 10 Dans le cas où on utilise une ferrure discontinue sur l'autre côté du siège considéré, le ressort 13 maintient, du fait de sa tension initiale, une pression sur le dos de l'utilisateur puisque ce ressort tend à ramener ce dossier contre le dos de l'utilisateur.
- 15 Aussi, dans le cas où la ferrure discontinue est mal verrouillée ou qu'il se produit un choc brutal du véhicule au moment où la ferrure discontinue est libre pour une raison quelconque, il est facile de concevoir que la masse des galets
- 20 fous 9 fait poursuivre la trajectoire des galets dans l'espace alors que le boîtier en étoile 6 solidaire de l'assise donc de la carrosserie du véhicule est arrêté dans l'espace, les galets 9 pénètrent alors dans la paroi extérieure du boîtier 6 en étoile et les tôles des boîtiers 1 et 6 sont
- 25 déformées et parfois même déchirées en provoquant ainsi une absorption d'énergie évitant de trop gros traumatismes au passager.
- Comme cela a été dit ci-dessus, dans le cas des articulations
- 30 continues, c'est-à-dire en prise continuellement même pendant le réglage, le ressort 13 n'est pas nécessaire et peut donc être supprimé en allégeant ainsi l'ensemble du dispositif.
- 35 Bien que, comme cela a été représenté à la fig.3, on monte normalement une seule ferrure-moteur 20 (continue ou discontinue) et un seul dispositif de blocage rapide 21

du type décrit aux fig. 1 et 2, il est possible, comme le montre la fig. 4, de placer à côté de la ferrure-moteur 20 qui est alors discontinuée un dispositif de blocage rapide 21 comportant ou non un ressort 13. Ceci assure une sécurité
5 totale des deux côtés du siège même en cas de choc pendant le réglage.

On obtient ainsi une sécurité absolue puisque quel que soit le type de la ferrure-moteur le dossier du siège est
10 toujours verrouillé en cas de choc. Mais, de plus, ce dispositif évite l'augmentation de section des tôles pour la fabrication de la ferrure-moteur et la mise en place d'une barre de liaison en bas du dossier qui avait pour objet d'augmenter la résistance à la torsion sur le montant opposé
15 à l'articulation. On obtient ainsi un ensemble d'articulations d'un poids réduit ce qui est très avantageux surtout dans les véhicules modernes dont la conception est d'éviter à tout prix le poids mort non nécessaire.

20 Dans certains cas, le dispositif de sécurité s'adapte directement sur l'assise d'un siège muni d'une articulation de rehaussement.

Pour une bonne compréhension d'une autre caractéristique de l'invention, on a schématisé aux fig. 5 à 10, l'armature du siège comprenant l'assise 102 et le dossier 116, ainsi que le mécanisme de basculement et de positionnement 103 du dossier qui pourra être d'un principe continu ou discontinu, à commande soit manuelle, soit motorisée.

30

Comme on peut s'en rendre compte aux fig. 5 à 10, le dispositif de blocage rapide se compose d'une coupelle 100 solidaire, par soudure, d'un boîtier 115 qui assure le maintien des galets fous striés 133, 134 entre leurs faces
35 verticales sur le dispositif de blocage ou boîtier 130 rendu solidaire par soudure à la partie extérieure 106

du dispositif de positionnement 103 utilisé.

- Les galets 133, 134 fous striés sont retenus dans l'intersection des deux rampes 131a, 141a et 132a, 142a par un arceau 135 aux extrémités recourbées qui rentrent dans des trous 123 et 124 réalisés dans les galets fous striés 133, 134. Les galets 133, 134 ne sont pas en contact avec le boîtier 115 (voir les fig. 5, 7 et 9).
- 10 Pour permettre le passage des utilisateurs des sièges arrière d'un véhicule à deux portes, il est nécessaire que le dossier soit monté basculant vers l'avant, mais il faut également que le dossier soit bloqué vers l'avant lorsque le véhicule est soumis à un choc frontal. Le dispositif représenté aux fig. 5 et 6 remplit ces fonctions de positionnement par un mécanisme 103 venant par les bossages 104 toujours en position arrière au même endroit sur des butées 105 prévues sur le fond des fenêtres arquées 120, 121 formées dans le boîtier 115. Lorsqu'il y a choc sur le véhicule, les galets 133, 134 par leur inertie montent sur les rampes 141a, 132a ou 131a, 142a et viennent ensuite se coincer sur l'extérieur du boîtier 130 en empêchant ainsi la rotation du boîtier 115 et du dossier 116 qui en est solidaire.
- 25 Si le choc est très violent, la déformation du boîtier 130 et des rampes 131a, 141a, 132a, 142a par les galets 133, 134 assurent une absorption de l'énergie.
- Le débattement angulaire vers l'avant du dossier est facilité par une série de billes 122 qui sont disposées en périphérie sur le boîtier de fermeture des divers dispositifs de positionnement susceptibles d'être utilisés et qui viennent prendre appui sur l'intérieur du boîtier 115.
- 35 La disposition ci-dessus assure également, par la coopération des bossages 104 et des fenêtres arquées 120, 121, une position

mémoire permettant que le dossier, après avoir pivoté sur l'assise, reprenne sa position d'origine.

Les fig. 7 et 8 concernent le même dispositif de blocage que précité, mais dans celui-ci le basculement n'est pas envisagé puisque cet ensemble est utilisé dans un véhicule à quatre portes. Dans cette réalisation, le mécanisme de blocage rapide doit intervenir lorsqu'au cours d'une manoeuvre de positionnement ou de basculement du dossier, le véhicule est soumis à un choc intempestif produit sur l'avant ou sur l'arrière du véhicule. Les fenêtres arquées (120 et 121 aux fig. 5 et 6) nécessaires au pivotement du dossier sont de ce fait supprimées et remplacées par de simples trous 114 dans lesquels passent des doigts de positionnement 104 sortis du flasque mobile de l'articulation 103 considérée.

Les fig. 9 et 10 concernent toujours le même dispositif de blocage par inertie, utilisé sur un dispositif de basculement du dossier pour un véhicule à deux portes mais dont la particularité est de permettre un basculement de sécurité.

Comme cela a déjà été souligné pour les fig. 5 et 6, les galets 133, 134 après un choc violent, peuvent, en absorbant de l'énergie, déformer le boîtier extérieur 115 ainsi que l'ensemble des rampes du boîtier 130. Il peut alors se produire que les passagers utilisant les places arrière du véhicule à deux portes ne puissent pas pousser plus avant le dossier. Un dispositif complémentaire de sécurité adjoint à l'ensemble déjà décrit aux fig. 5 et 6 permet le déverrouillage de l'ensemble et le pivotement rapide du dossier vers l'avant. Comme on peut le voir aux fig. 9 et 10 une action exercée suivant la flèche F_1 sur la bielle 137 solidaire d'une double came 138 sollicite deux éléments de blocage 139 qui sont en réaction sur des bossages 104 sortis du boîtier 115. Les deux éléments de blocage 139 pivotent autour de leur axe 141 suivant les flèches F_2 , F_3 et libèrent les

bossages 104. Le flasque 142 solidaire du dossier 116 peut alors pivoter vers l'avant et laisser le passage aux passagers qui occupaient les sièges à l'arrière du véhicule. Des points de fixation 145 représentés par des semi-découpes
5 peuvent être réalisés par tous moyens convenables (boulons, vis, soudures) pour relier au dossier 116 le flasque de pivotement rapide 142. Plusieurs pions 143 maintiennent le boîtier 115 sur le flasque 142. Des échancrures 146 permettent le débattement du dossier. Les points de contact 147
10 limitent le jeu entre les points de retenue réalisés sur les éléments de blocage 139.

La rotation du dossier 116 est obtenue suivant la flèche F_4 dans une utilisation normale tant avant un choc avant qu'après
15 un tel choc par le déverrouillage des éléments de blocage 139.

Revendications

- 1 - Dispositif de blocage rapide d'une articulation montée sur l'armature du dossier du siège en complément de
- 5 l'articulation de positionnement ou ferrure-moteur qui se compose d'un boîtier extérieur (1) présentant, en son centre, un axe central (11) relié par différents moyens à l'un des côtés de l'armature du dossier du siège, ce boîtier extérieur contenant un deuxième boîtier (6) dans
- 10 lequel peut être inclus un ressort de rappel (13) du dossier du fait que l'une des extrémités (12) de ce ressort est fixée sur l'axe tournant central (11) et que l'autre extrémité (14a) de ce ressort (13) vient en prise, par une partie en U, avec la face inférieure latérale du boîtier
- 15 (6), caractérisé en ce que ce boîtier (6) en étoile maintient au moins un axe qui porte un palonnier (8) aux extrémités duquel sont montés des galets fous (9) présentant une surface extérieure striée, galets placés entre la face extérieure du boîtier (6) en étoile et la face intérieure
- 20 du boîtier extérieur (1), ces galets (9) étant entraînés par inertie au moment d'un choc par leur propre poids et également par la rotation du boîtier extérieur (1) sous l'action du pivotement du dossier de siège, ce qui provoque le blocage du boîtier extérieur mobile (1) par rapport au
- 25 boîtier fixe (6) en étoile solidaire de l'assise du siège par pénétration des galets fous de blocage (9) entre les deux boîtiers précités.
- 2 - Dispositif de blocage rapide d'un siège articulé,
- 30 caractérisé en ce qu'il comporte une coupelle extérieure (100) solidaire de l'armature (116) du dossier par l'intermédiaire d'un boîtier extérieur (115) dans lequel est placé un boîtier conformé (130) contenant un organe de blocage par inertie composé de deux galets (133, 134) à surface extérieure striée
- 35 reliés par un organe de maintien (135), le boîtier extérieur (115) solidaire de l'armature du dossier pouvant tourner sous

l'action d'une ferrure de réglage d'inclinaison (103) et présentant également au moins une ouverture (120, 121 ; 114) coopérant avec un doigt ou bossage (104) solidaire de la ferrure d'articulation.

5

3 - Dispositif selon la revendication 2, dans lequel, dans le cas d'un basculement rapide du dossier vers l'avant, l'ouverture présente la forme de deux fentes arquées diamétralement opposées (120, 121) dans lesquelles se déplacent
10 les bossages (104) solidaires de la ferrure d'articulation et qui assurent une position mémoire.

4 - Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que, dans le cas où il n'y a pas de basculement rapide du
15 dossier vers l'avant, l'ouverture prend la forme de trous diamétralement opposés (114) dans lesquels viennent se centrer des doigts de positionnement (104) sortis de la ferrure d'articulation.

20 5 - Dispositif selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce qu'il comprend supplémentamment une biellette (137) solidaire d'une double came (138) portant sur deux éléments de blocage (139) agissant sur des doigts ou bossages (104a).

Fig:1




Fig:2




Fig. 4




Fig. 3




Fig.5




Fig.6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9





Fig. 10





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0169096

Numero de la demande

EP 85 40 1116

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
A	US-A-3 523 593 (KARASICK) * Colonne 3, lignes 4-24; figures *	1	B 60 N 1/06
A	DE-A-2 323 640 (SOUTHERN)		
A	US-A-4 294 488 (PICKLES)		
A	FR-A-2 350 982 (DE FAIX)		
A	GB-A-1 422 063 (TURNER)		
A	DE-A-3 205 133 (ROCKWELL)		
A	US-A-3 517 965 (COWLES)		
A	US-A-3 426 386 (WISE)		
A	US-A-3 216 766 (TABOR)		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)
			A 47 C 1/00
			A 47 C 7/00
			B 60 N 1/00
			B 60 R 21/00
			F 16 D 41/00
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de l'attribution LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 03-10-1985	Examineur HORVATH R. C.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul		T : théorie ou principe à la base de l'invention	
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie		E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date	
A : arrière-plan technologique		D : cité dans la demande	
O : divulgation non-écrite		L : cité pour d'autres raisons	
P : document intercalaire		& : membre de la même famille, document correspondant	



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0169096

Numero de la demande

EP 85 40 1116

Page 2

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
A	US-A-3 237 987 (JAMES) -----		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 01.10.1985	Examineur HORVATH R. C.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	